

Déclaration des performances

N° BE0087/01

1. Code d'identification unique du produit type:
Thoroseal WR (N° BE0087/01)
2. Usage(s) prévu(s):
EN 998-1 GP CS IV
Mortier hydraulique (CC), enduit étanche
3. Fabricant :
BASF Belgium Coordination Center Comm.V.
Business Belux – Construction
Nijverheidsweg 89 – Industrieterrein Ravenshout/nr.3711
B – 3945 Ham
Tel.: +32 (0) 11 34 04 32
Fax.: +32 (0) 11 40 13 92
info@thoro.be - www.thoro.be
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
Système 4 (utiliser pour la réaction au feu)
5. Norme harmonisée / Organisme(s) notifié(s) :

BASF Belgium a réalisé la détermination du produit type sur la base du type d'essais selon le système 4.

BASF Belgium a déterminé la classification de le réaction au feu selon le système 4 suivant la décision 96/603/EG de la Commission européenne.

6. Performances déclarées: Thoroseal WR

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	CS IV	EN 998-1:2002
Teneur en ion chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≥ 2,0 MPa	
Perméabilité à la vapeur d'eau	100μ	
Masse volumique en vrac	1542 kg/m ³	
Résistance thermique	1.28 W/m-K (tab.value)	
Coefficient de dilatation thermique	NPD	
Résistance à la carbonatation	NPD	
Résistance à la glissance	NPD	
Absorption capillaire	W2	
Réaction au feu	Classe A1	
Substances dangereuses	Convient au EN 998-1	

NPD: performance non déterminée

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément aux règlements (UE) n° 305/2011 et n° 574/2014 la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Christophe de Monie
Site Manager Ham &
Supply chain manager EBE for Benelux



Richard Webers
Technical Manager

Ham, 09/03/2016